

# EFLNシリーズ

名称	EFLN250X	EFLN300X	EFLN400S	EFLN400X	EFLN700S	EFLN700X	EFLN1000S	EFLN1200S	
対応ランプ	水銀灯250-300W 相当		水銀灯400W 相当		水銀灯700W 相当		水銀灯1000W 相当		
			メタハラ200W 相当			メタハラ300W 相当		メタハラ400W 相当	
			セラメタ200W 相当			セラメタ270W 相当			
全光束	6,500lm	7,900lm	10,000lm	12,000lm	15,000lm	17,000lm	19,000lm	21,000lm	
消費電力	51W	62W	84W	98W	125W	135W	150W	172W	
発光効率	127.4lm/w	127.4lm/w	119.0lm/w	122.4lm/w	120.0lm/w	125.9lm/w	126.6lm/w	122.0lm/w	
保証期間	5年	5年	5年	5年	3年	5年	3年	3年	
色温度	5,000k / 3,000k								
入力電圧	90~240V								
演色値	5,000k Ra 70 / 3,000k Ra 80								
使用可能温度範囲	-25℃~50℃								
照射角	95° 110° 150° 180°								
IP等級 屋内仕様 / 屋外仕様	屋内仕様 IP55 / 屋外仕様 IP65 E39B 口金タイプは屋内専用								
可能オプション	2連・4連結 耐酸性 耐硫化ガス 耐薬品 耐塩害 各種耐性塗装								
E39電源内蔵可能	○	○	○	○					
60℃対応オプション*1	○	○	○	○	○				
セード対応	○	○	○	○	○	○	○	○	

※1電源別置のみ

## 各種取付オプション



※E39B及び電源別置タイプはPSE適合外

E39口金モデルは酸・アルカリ等の薬品環境での使用は器具の破損・落下・故障の原因となりますので決して使用しないでください。

### E39



E39B: 口金タイプ



屋内専用モデル  
重量: 2.9kg/1.9kg

### アーム / 屋外用アーム




Ⓟ ARMB: アームタイプ  
※電源別置タイプはPSE適合外となります



重量: 3.5kg/2.5kg


屋内仕様 / 屋外仕様  
※屋外で使用される場合はご注文時にその旨を必ずお伝え願います。

### 投光器 / 屋外用投光器



Ⓟ ATB: 投光器タイプ  
(ARMBタイプに台座を接続)  
※電源別置タイプはPSE適合外となります

調整角度



台座

### カラビナ



HOOKB: カラビナタイプ  
材質: 鉄、メッキ  
重量: 2.0kg (電源別置)

屋内専用



電源別置

### チェーン



CHB: チェーンタイプ  
材質: 鉄、メッキ  
重量: 2.5kg (長さ50cm)  
(電源別置)

屋内専用



フランジ 電源別置

チェーン

カラビナ

### バイス



Ⓟ BAB: バイスタップ  
(ARMBタイプにバイスを接続)  
材質: アルミ、鉄、メッキ  
重量: 4.0kg

※電源別置タイプはPSE適合外となります



### 屋外設置専用電源保護カバー※1



※1 ARMB・ATB シリーズを屋外に設置する際は取扱説明書に従って必ず付属の電源保護カバーを取り付けて下さい。屋外用に変更する場合は保証期間が変更になります。

### 付属品 E39のみ

落下防止用ワイヤー



リング